

## Flexible, überfahrbare Absperrpfosten Preisliste 2020

Höhen: 800 mm und 1000 mm

Durchmesser: 80 mm

Material: spezieller hochflexibler Kunststoff

Schraubendurchmesser: 16 mm

Bodenhülse: Sechskant mit Innengewinde M16 und Schraube

Kappe oben: Standard (gerade)

Folie: Klasse 3 zert. Reflexmateriel gem. UN 12899-2:2007

Funktion: 100 % selbstaufrichtend und überfahrbar



### Poller

Artikelnummer	Höhe	Farbe	Kappe	Reflexstreifen	€ netto
<b>11-POSW80</b>	800 mm	schwarz	Standard	3 x weiß, 50 mm	<b>90,50</b>
<b>11-POSW100</b>	1000 mm	schwarz	Standard	4 x weiß, 50 mm	<b>97,50</b>
<b>77-MOKLINJ</b>	Montagekleber 300 ml				<b>25,90</b>

### Ersatzteile und Versandkosten

<b>11-POSWUS</b>	PVC Unterlagsscheibe, weiß	<b>1,10</b>
<b>11-POSWBH</b>	Bodenhülse Sechskant mit Innengewinde und Schrauben	<b>9,00</b>
<b>11-FO3001</b>	Ersatzfolie für Poller, Klasse 3 Reflex., Gr. 45 lfm - 50 mm	<b>168,00</b>
<b>77-FV1015</b>	Fracht- und Verpackungskosten bis € 200,00 netto	<b>15,00</b>

Preise: netto in Euro, ohne Versandkosten

Versandkostenfrei ab € 200,00 netto

**Benötigtes Montagematerial:** Bohrer 30 mm (Bohrloch: 100 mm), Montagekleber, PVC Scheibe

#### Schnelle und einfache Montage

1. 100 mm Loch bohren (dm 30 mm)
2. Loch reinigen
3. Kleber einfüllen
4. Poller einsetzen (temporären mit PVC Scheibe)
5. Kleber aushärten lassen

